

FICHA TÉCNICA

TIPO DE BANDA

CNG



Usos Principales

Cinta de husillo, textil, estampación, plástico, etc.

No.	Item	Descripción	Observaciones
1	Especificación		1) XNBR (Patrón texturizado verde) 2) Película de poliamida 3) tela (Patrón texturizado, marrón)
2	Dimensiones	Ancho	30-500 {mm}
		Largo	600-100,000 {mm}
		Espesor	0.8 mm
		Tolerancia del Espesor	(+/-) 0.1mm
		Union	Union Biselada Adhesivo-R & Adhesivo-P1&P2
3	Propiedades	Resistencia a la tracción de rotura	105 {N/mm}
		Alargamiento a la rotura	20 {N/mm}
		Elongación Recomendada	{%}
		Tensión al 1%	2.8 {N/mm}
		Tensión al 2%	5.4 {N/mm}
		Fuerza de adherencia	3.3 {N/mm}
		Mínimo diámetro de polea	25 {mm}
		Rangos de Temperatura	(-20)~(+80) {°C}
		Masa	0.73 {kg/m ² }
4	Comentarios	1)	
		2) GB-T11063-2014 Cinturón plano a base de placa de poliamida	
		3) La prueba de pelado es para probar la fuerza de adhesión de la correa, según ISO 11339.	
		4) Los resultados de las pruebas mencionadas anteriormente variarán poco con los diferentes lotes.	