

Usos Principales

Impresión y papel, etc.

No.	Item	Descripción	Observaciones
1	Especificación		1) PU (Verde Mate) 2) Tejido PA 3) Tejido PA 4) Revestimiento antiestático (Negro)
2	Dimensiones	Ancho	30-500 {mm}
		Largo	600-100,000 {mm}
		Espesor	3.0 mm
		Tolerancia del Espesor	(+/-) 0.15mm
		Union	Union Biselada Adhesivo-R & Adhesivo-P1&P2
3	Propiedades	Resistencia a la tracción de rotura	160 {N/mm}
		Alargamiento a la rotura	19 {N/mm}
		Elongación Recomendada	1 {%
		Tensión al 1%	5,1 {N/mm}
		Tensión al 2%	11,6 {N/mm}
		Fuerza de adherencia	2.6 {N/mm}
		Minimo diámetro de polea	45 {mm}
		Rangos de Temperatura	(-20)~(+80) {°C}
		Masa	3.3 {kg/m2}
4	Comentarios	1) GB-T11063-2014 Correa plana con base de placa de poliamida	
		2) La prueba de pelado es para probar la fuerza de adhesión de la banda, según ISO 11339.	
		3) Los resultados de las pruebas mencionadas anteriormente variarán poco con los diferentes lotes.	